



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q1 UNDER EASY

- Ambiente
- Fredda

Q1 UNDER BUBBLE

- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata

Q1 UNDER BUBBLE R600 - OFFICE USE

- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata

Q1 UNDER BUBBLE EVO

- Ambiente
- Fredda
- Fredda gassata
- Calda
- Basso consumo
- Extra silenziosità

UTILIZZO SUGGERITO

- Domestico
- Small Office
- 1-20 persone



MODELLI



White Skinplate

Black Skinplate

Q1 UNDER EASY

Q1UE2A00

Q1UE2B00

Q1 UNDER BUBBLE

Q1UB2A00

Q1UB2B00

Q1 UNDER BUBBLE R600

Q1UB3A00

Q1UB3B00

Q1 UNDER BUBBLE EVO

Q1UB4A00

Q1UB4B00

La versione EVO è stata progettata per l'ambiente domestico, garantendo massima silenziosità, bassa emissione di calore e ridotti consumi energetici.

Q1 UNDER - SCHEDA TECNICA



Dimensioni (mm)	204 (L) x 350 (P) x 420 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 4,3 litri
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura di acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	30 litri ora - 6 litri in continuo < 12°C
Utilizzo suggerito	Casa, Small Office, Bar: 1-20 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana
Gas Refrigerante	R290 o R600
Compressore	1/12 HP - 220/230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H2O	8 mm e 6 mm
Ø Ingresso CO2	6 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	Non superiore a 3 bar - suggerito uso riduttore
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Involucro in skinplate
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	22 Kg
Regolatore di flusso	Incluso
Membrana osmotica	600 GPD
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DIMENSIONI

Millimetri

