



EROGAZIONE Acqua microfiltrata

Q2 UNDER EASY

-  Ambiente
-  Fredda

Q2 UNDER BUBBLE

-  Ambiente
-  Fredda
-  Fredda gassata

UTILIZZO SUGGERITO

-  Small Office
-  Bistrot
-  21-50 persone



MODELLI



White Skinplate



Black Skinplate



Inox

Q2 UNDER EASY

Q2UE2A00

Q2UE2B00

Q2 UNDER BUBBLE

Q2UB2A00

Q2UB2B00

Q2UB2C00

Q2 UNDER - SCHEDA TECNICA



Dimensioni (mm)	353 (L) x386 (P) x 291 (H)
Tecnologia di raffreddamento	Banco ghiaccio
Banco Ghiaccio	Capacità 7 L
Tipi di acque erogate	Ambiente, fredda, fredda gassata
Condizioni di test	20°C di temperatura acqua in ingresso e 25°C temperatura ambiente
Performance	40 L ora, 10 L in continuo < 12°
Utilizzo suggerito	Ufficio e Small Horeca: 21-50 persone
Carbonatore	Carbonatore in acciaio inox
Pompa di carbonatazione	Pompa a membrana professionale
Gas Refrigerante	R290
Compressore	1/12 HP - 230 V 50 Hz
Termostato	Meccanico
Condensazione	Ventilazione dinamica
Serpentine di raffreddamento	6 mm in acciaio inox
Ø Ingresso e uscita H2O	8mm e 6 mm
Ø Ingresso CO2	8 mm
Ø Riempimento Banco ghiaccio	8 mm
Pressione acqua di rete	3 bar suggeriti
Pressione CO2	Pressione ideale: 3,5 - 4,5 bar
Materiali	Skinplate / Acciaio inox
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Peso	19,5 kg
Regolatore di flusso	Incluso
Filtro	Non incluso
Riduttore di pressione rete idrica	Non incluso
Riduttore di pressione CO2	Non incluso

DIMENSIONI

Millimetri

